



# NORD OIL Premium L 5W-40 SL/CF

## Полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Полусинтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественных очищенных минеральных и синтетических базовых компонентов и специального комплекса присадок, NORD OIL Premium L 5W-40 SL/CF обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.

### Соответствует требованиям:

API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, BMW LL-98, MB 229.3, GM-LL-B-025, Porsche A40, VW 502.00, 505.00, Opel GM-LL-A/B-025, Renault RN 0700/0710

### Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W-40
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	97.7
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	15.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	167
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	9.1
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	1.1
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-40
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	870

<b>1л</b>	NRL025	<b>20л</b>	NRL027
<b>4л</b>	NRL026	<b>60л</b>	NRL126
<b>5л</b>	NRL075	<b>205л</b>	NRL028

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г Талдом, ул. Советская, д. 45а  
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [info@nord-oil.com](mailto:info@nord-oil.com)