



NORD OIL Premium C3 5W-30 SN/CF

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей с пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы

Высокоэффективное, экономящее топливо масло с большим сроком службы и пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для бензиновых и дизельных двигателей последнего поколения в легковых автомобилях и легких грузовиках с турбокомпрессором или без него.

Разработано для использования в двигателях с системой дополнительной очистки выхлопных газов или без нее

Благодаря сочетанию высокоэффективного 100% синтетического базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL Premium C3 5W-30 SN/CF обладает следующими свойствами:

- Хорошая температурная и окислительная стабильность.
- Среднее содержание сульфатной зольности, фосфора и серы.
- Хорошая защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска
- Подходит для двигателей с системой дополнительной очистки выхлопных газов.
- Увеличенные интервалы замены.
- Экономия топлива.

Соответствует требованиям: *API SN/CF, ACEA C3, A3/B4, MB 229.31, MB 229.51, VW 504.00, VW 507.00, Porsche C30, BMW LL-04, Audi Motorsport V31 748 026, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1*

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	5W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	71.5
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	12.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	167
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	8.0
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	0.68
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	225
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-40
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	860

1л	NRL107	20л	NRL110
4л	NRL108	60л	NRL119
5л	NRL109	205л	NRL111

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com